



SECURITY AND BEYOND

DATENBLATT

OLS01

Eine steuerbare, effiziente und zuverlässige LED Leuchte für den Einsatz in Wohngebieten und Stadt, die durch Ihr einfaches, zeitloses Design neue Maßstäbe für die Beleuchtung im öffentlichen Raum setzt.



ARTIKEL Nr.:	100.OLS01.01
Beschreibung	OLS01
Lichtquelle	Osram
Watt	74
Lumen/Watt	110
Gesamtlichtstrom / lm (+/-10%)	8.100
Lichtverteilung	diverse Einstellungen
Lichtverschmutzung (Dark Sky)	<i>full cut-off</i>
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz
System Leistungsaufnahme / Watt	82
Leistungsfaktor	>90
Dimensionen / mm (excl. Adaptor)	l=255 / b=255 / h=70
Gewicht / kg	7,6 - 8,2
Lichtfarbe / Kelvin	4.000
CRI (Farbwiedergabe) / Ra	>70
Umgebungstemperatur	-35 °C to +40 °C
Schutzart	IP65
Montagehöhe / m (empfohlen)	5-6
Gehäuse / Abdeckung	Aluminium / Kunststoff
Spannungsfestigkeit - LED Glas	IK08
Lebensdauer LED / Stunden (L70)	100.000
Gewährleistung / Monate	60

- Änderungen vorbehalten -